B 238n 4+625,000 14,75 2,00 Fahrstreifen Linksabbieger Fahrstreifen Fahrstreifen 3,75 4,00 4,00 Fahrbahn Fahrbahn Grunder-werbsstreifen 21 cm Bankettbaustoff 0/45 2,<u>50</u> % DN 300 4,0 cm Splittmastixasphalt SMA 11 S 8,0 cm Asphaltbinderschicht AC 22 BS 14,0 cm Asphalttragschicht AC 32 TS 44,0 cm Frostschutzschicht aus gebr. Naturstein 0/45 70,0 cm Gesamtdicke Anmerkung: Der Deckenaufbau ist nicht Gegenstand des Planfeststellungs-Verfahrens!

Satzungsgemäß ausgelegen
in der Zeit vom_____
bis ____
in der Gemeinde____
Zeit und Ort der Auslegung sind rechtzeitig vor Beginn der Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden.

Gemeinde:_____
(Dienstsiegel)

Zugehöriger Entwurf				
Aufgestellt Bielefeld, 08.04.2011 Der Leiter der Regionalniederlassung OWL i.A.	Geprüft Gelsenkirchen, 04.08.2011 Der Direktor des Landesbetriebes Straßenbau NRW i.A.			
gez. Oldemeyer	gez. Brinkschmidt			
Gesehen Bonn, 08.01.2013 Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung Abteilung Straßenbau i.A. gez. Bidinger	Gesehen Düsseldorf, 14.08.2012 Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW i.A. gez. Querdel			



Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westraße: B 238	estfalen		Unterlage / Blatt-Nr.: Ausbauquers B 238	
PROJIS-Nr.:			Maßstab: 1 : 50	
Or	tsumgeh (L 712 -	der B 238 lung Lemgo B 238alt) 00 - 7+647.895		
Aufgestellt: Bielefeld, 22.06.2020 Der Leiter der Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe i.A. (Manuela Rose)				